

PACKEX AC®

Chất gia cường và kháng rã

1. MÔ TẢ:

PACKEX-AC® là phụ gia cải tiến hiệu suất keo hồ trong sản xuất carton sóng, với cơ chế tạo liên kết ba chiều mạnh mẽ giữa các nhóm -OH trong mạng tinh bột. Sản phẩm giúp tăng tốc độ thẩm thấu keo, nâng cao độ kết dính giúp tăng tốc độ chạy máy sóng, từ đó cải thiện đáng kể độ bền cơ lý của tấm carton và tăng khả năng hạn chế hồi ẩm tại các mối liên kết. **PACKEX-AC®** là lựa chọn lý tưởng cho các nhà máy bao bì muốn tối ưu chất lượng sản phẩm và năng suất vận hành.

2. ƯU ĐIỂM:

- Hỗ trợ keo hồ kết dính tốt, ổn định giúp tăng tốc độ máy và hiệu suất sản xuất.
- Tăng độ kết dính cho cả những loại thùng carton sử dụng giấy định lượng cao, những loại giấy khó thẩm thấu.
- Tăng độ cứng thùng carton, giảm thiểu tối đa hiện tượng hút ẩm do keo hồ sau khi sản xuất.
- Mối keo hồ tăng khả năng kháng nước, đáp ứng yêu cầu các loại thùng tiếp xúc với môi trường ẩm.
- Dễ vận hành, an toàn trong quá trình sử dụng và thân thiện với môi trường.

3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Ngoại quan	: Chất lỏng màu kem
Mùi	: Mùi đặc trưng rất nhẹ
pH	: 4.0 – 7.0 (dd gốc)
Độ rắn (%)	: Min 20
Độ nhớt (cps)	: Max 50
Tính ion	: Không ion

4. SỬ DỤNG:

- Liều lượng: 0.6 – 1.0% khối lượng keo hồ thành phẩm (6 – 10kg cho 1000kg dung dịch hồ), tùy theo mức độ kháng nước của mối keo hồ thùng carton yêu cầu.
- Cách dùng: có thể sử dụng nguyên chất hoặc pha loãng với nước sạch trước khi dùng. **PACKEX- AC®** được cho vào từ từ và sau cùng trong quá trình pha phối keo hồ.

5. BẢO QUẢN VÀ LƯU TRỮ

- Tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.
- Đóng chặt nắp và lưu giữ ở nơi thoáng mát (20 – 30°C) nếu không sử dụng.
- Hạn sử dụng: 6 tháng.
- Không sử dụng vỏ thùng đã hết cho mục đích khác.

6. XUẤT XỨ VÀ ĐÓNG GÓI

- Đóng gói: 1000 kg/thùng.
- Hình ảnh đóng gói:



- Sử dụng nguyên liệu và công nghệ từ đối tác **Israel**.
- Hoàn tất sản xuất và đóng gói tại **Công ty MK Technology**, Tây Ninh, Việt Nam.

Cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và tuân thủ các điều kiện an toàn lao động được quy định trên MSDS khi sử dụng sản phẩm.

Những thông tin trên đây chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi không thể tiên đoán chính xác hiệu quả ở mỗi điều kiện khác nhau hoặc kết hợp với các phụ gia khác mà nhà máy ứng dụng. Vì thế, chúng tôi không chịu trách nhiệm về kết quả sử dụng có sự thay đổi khác với những thông tin này. Các nhà máy nên sử dụng một khoảng thời gian tối thiểu đủ để đánh giá và xác định điều kiện tối ưu trước khi sử dụng lâu dài để đạt hiệu quả chất lượng giấy cao nhất có thể. Nhân viên của Thuận Phát Hưng sẽ sẵn lòng hướng dẫn khi được yêu cầu.