



DF-100

Chất kháng bọt

1. MÔ TẢ:

DF-100 là một chất khử khí (Dearating) và khử bọt (Defoaming) cho bột giấy rất hiệu quả. Nó là hỗn hợp rượu béo cao phân tử PO/EO.

DF-100 rất bền, vì thế một điểm châm thông thường sẽ điều khiển được bọt rất hiệu quả suốt hệ thống.

2. ƯU ĐIỂM:

- Có hiệu quả cao trong việc giảm hay giúp loại trừ không khí bị lẫn vào bột và trên bề mặt trong nhiều dòng bột của quy trình sản xuất giấy.
- Không ảnh hưởng đến sự gia keo và độ bền của giấy khi sử dụng ở một mức độ thông thường.
- Hiệu quả cao nhất ở nhiệt độ từ 25-40°C.
- Có thể sử dụng trong hệ thống sau:
 - Hệ thống phân ướt máy xeo.
 - Hệ thống sản xuất giấy in báo.
 - Hệ thống thu hồi xơ sợi từ giấy loại.
 - Hệ thống xử lý nước thải.

3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Ngoại quan	:	Dạng lỏng màu trắng sữa
pH	:	5.0 - 7.0 (dd gốc)
Độ nhớt (cps)	:	50 - 200 (dd gốc)
Điện tích	:	Anion yếu
Độ rắn (%)	:	17 ± 1
Hoà tan	:	Dễ hòa tan trong nước

4. SỬ DỤNG:

- Liều lượng: **DF-100** là chất khử khí, khử bọt có hiệu quả ngay tức thì với liều lượng sử dụng thấp. Liều lượng thực tế sẽ phụ thuộc vào mức độ bọt phát sinh.
- Liều lượng sử dụng sẽ được tối ưu trong quá trình sử dụng.
- Điểm cho thích hợp là nơi xuất hiện bọt và nơi cần kiểm soát bọt phát sinh.
- Cần pha loãng 1:10 hoặc hơn với nước trước khi cho vào hệ thống giúp phân tán chất này tốt hơn trong hệ thống.
- Cần quậy hoặc lắc thùng chứa dung dịch chất phá bọt trước khi bơm ra sử dụng, tránh hiện tượng tách lớp nếu có.

5. BẢO QUẢN VÀ LƯU TRỮ

- Tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.
- Đóng chặt nắp và lưu giữ ở nơi thoáng mát (20-30°C) nếu không sử dụng.
- Hạn sử dụng: 6 tháng.
- Không sử dụng vỏ thùng đã hết cho mục đích khác.

6. XUẤT XỨ VÀ ĐÓNG GÓI

- Đóng gói: 1000 kg/thùng.
- Hình ảnh:



- Hoàn tất sản xuất và đóng gói tại **Công ty MK Technology**, Tây Ninh, Việt Nam.

Cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và tuân thủ các điều kiện an toàn lao động được quy định trên MSDS khi sử dụng sản phẩm.

Những thông tin trên đây chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi không thể tiên đoán chính xác hiệu quả ở mỗi điều kiện khác nhau hoặc kết hợp với các phụ gia khác mà nhà máy ứng dụng. Vì thế, chúng tôi không chịu trách nhiệm về kết quả sử dụng có sự thay đổi khác với những thông tin này. Các nhà máy nên sử dụng một khoảng thời gian tối thiểu đủ để đánh giá và xác định điều kiện tối ưu trước khi sử dụng lâu dài để đạt hiệu quả chất lượng giấy cao nhất có thể. Nhân viên của Thuận Phát Hưng sẽ sẵn lòng hướng dẫn khi được yêu cầu.

