

## **CLEANER AL-790**

### **Chất giặt vệ sinh mền lưới hệ kiềm tính**

#### **1. MÔ TẢ:**

**Cleaner AL-790** là chất giặt mền hệ kiềm tính là giải pháp hiệu quả phân huỷ dầu mỡ, loại bỏ các vết bẩn cứng đầu và làm tăng hiệu suất làm sạch và làm thông thoáng cho lưới, mền phần ướt của máy xeo giấy. Ngoài ra, sản phẩm cũng có tác dụng ngăn ngừa việc tích tụ trở lại các chất bẩn hữu cơ trong thời gian dài hơn, nâng cao hiệu suất vận hành của máy xeo giấy.

**Cleaner AL-790** an toàn với nhiều loại chất liệu mền và lưới, chất giặt này còn thân thiện với môi trường. Có thể sử dụng linh hoạt bằng phương pháp phun liên tục hoặc gián đoạn theo mẻ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của quy trình sản xuất giấy.

#### **2. ƯU ĐIỂM:**

- Tăng hiệu quả vận hành máy xeo, giảm đứt giấy, khuyết tật bệnh giấy.
- Mền lưới, mặt lô ép: sạch hơn, kéo dài tuổi thọ của mền lưới và cải thiện hiệu quả phần ép, sấy.
- Ngoài ra, nó cũng giúp nâng cao hiệu quả kiểm soát deposit bám bẩn mền ép, lưới xeo.

#### **3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT:**

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| Ngoại quan             | : | Chất lỏng trong suốt  |
| Tỷ trọng (g/mL)        | : | 1.02 - 1.06 (dd 25°C) |
| pH                     | : | 7.5 – 10.0            |
| Thể tích lượng (mL/kg) | : | 960 - 980             |
| Hoà tan                | : | Dễ hòa tan trong nước |

#### **4. SỬ DỤNG:**

- Điểm cấp: Dùng bơm định lượng châm vào chung đường ống béc phun nước xịt rửa mền, lưới có sẵn.
- Mức dùng: Liều lượng sử dụng 50-150 ppm so với nước pha loãng để phun bằng vòi phun (tương đương 50-150 gram/ 1,000 lít nước) cùng 1 lượng xút giúp tăng hiệu quả vệ sinh.

- *Lưu ý:* Có thể pha chung thêm 5-10% xút nước 32% vào dung dịch đã pha loãng nhằm tăng sức mạnh tẩy rửa.

- Cách cho:

- Pha loãng AL790 vào nước với tỷ lệ 1:100 hoặc nhiều hơn cùng 1 lượng xút NaOH.
- Sử dụng bơm định lượng vào hệ thống bơm liên tục.
- Bơm liên tục khi chạy máy.
- Nếu giặt gián đoạn thì căn cứ vào mức độ dơ bẩn của mền lưới mà người vận hành quyết định mức sử dụng phù hợp.

#### **5. BẢO QUẢN VÀ LƯU TRỮ**

- Tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.
- Đóng chặt nắp và lưu giữ ở nơi thoáng mát (20 – 30°C) nếu không sử dụng.
- Hạn sử dụng: 12 tháng.
- Không sử dụng vỏ thùng đã hết cho mục đích khác.

#### **6. XUẤT XỨ VÀ ĐÓNG GÓI**

- Đóng gói: 1000 kg/thùng.
- Hình ảnh:



- Hoàn tất sản xuất và đóng gói tại **Công ty MK Technology**, Tây Ninh, Việt Nam.

*Cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và tuân thủ các điều kiện an toàn lao động được quy định trên MSDS khi sử dụng sản phẩm.*

Những thông tin trên đây chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi không thể tiên đoán chính xác hiệu quả ở mỗi điều kiện khác nhau hoặc kết hợp với các phụ gia khác mà nhà máy ứng dụng. Vì thế, chúng tôi không chịu trách nhiệm về kết quả sử dụng có sự thay đổi khác với những thông tin này. Các nhà máy nên sử dụng một khoảng thời gian tối thiểu đủ để đánh giá và xác định điều kiện tối ưu trước khi sử dụng lâu dài để đạt hiệu quả chất lượng giấy cao nhất có thể. Nhân viên của Thuận Phát Hưng sẽ sẵn lòng hướng dẫn khi được yêu cầu.