

XL-200®

Chất khử mực

1. MÔ TẢ:

XL-200® là chất khử mực có hoạt tính cao, có khả năng tách các loại mực ra khỏi xơ sợi Cellulose, đồng thời có khả năng tạo bột mạnh, giúp quá trình gom mực trên bề mặt được dễ dàng hơn.

XL-200® dùng để khử mực cho các loại giấy báo, giấy hồ sơ... đã qua sử dụng bằng hệ thống khử mực tuyến nổi. Chất lượng bột khử mực được cải thiện rõ rệt do chất này có các đặc tính như tách mực khỏi xơ sợi, tẩy trắng và tạo bột. Nó có thể kết hợp tốt với hầu hết các trợ chất tẩy khác như Silicate, H_2O_2 , xút,...cùng được sử dụng trong quy trình tẩy.

2. ƯU ĐIỂM:

- **XL-200®** có hiệu quả tách mực tốt, giúp hạt mực nổi lên, làm quá trình gom mực nổi được tốt hơn nên sản phẩm giấy ít bị hạt mè hơn.
- Cải thiện độ trắng và độ sáng của giấy.
- Khả năng tương thích với các chất hoá học khác trong phần xử lý bột.
- Tính ổn định cao và thích hợp trong khoảng pH rộng, phù hợp với môi trường phổ biến trong sản xuất giấy.
- An toàn trong quá trình sử dụng và thân thiện với môi trường.

3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Ngoại quan	: Chất lỏng trong suốt
Hoạt tính (%)	: 49 ± 1
pH	: 4.0 – 7.0 (dd gốc)
Tính ion	: Trung tính
Hoà tan	: Dễ phân tán trong nước

4. SỬ DỤNG:

- Liều lượng: 0.05 – 0.10% so với khối lượng nguyên liệu cần khử mực. Tùy vào độ trắng của giấy yêu cầu có thể điều chỉnh tỉ lệ **XL-200®** để đạt hiệu quả tốt nhất.

- Cách dùng: pha loãng 10 – 15 lần với nước trước khi sử dụng.
- Điểm cho: cấp trực tiếp vào bể thủy lực để phản ứng trực tiếp với nguyên liệu giấy.
- Tách mực: tại các bể chứa bột, có thể trích các đường dẫn trên bề mặt để tách lớp mực nổi. Có thể vớt trực tiếp mực nổi trên bề mặt các bể bột (nếu điều kiện cho phép). Hiệu quả tốt nhất nếu nhà máy có hệ thống tuyến nổi riêng để tách mực.

5. BẢO QUẢN VÀ LƯU TRỮ

- Tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.
- Đóng chặt nắp và lưu giữ ở nơi thoáng mát (20 – 30°C) nếu không sử dụng.
- Hạn sử dụng: 6 tháng.
- Không sử dụng vỏ thùng đã hết cho mục đích khác.

6. XUẤT XỨ VÀ ĐÓNG GÓI

- Đóng gói: 1000 kg/thùng.
- Hình ảnh đóng gói:



- Hoàn tất sản xuất và đóng gói tại **Công ty MK Technology**, Tây Ninh, Việt Nam.

Cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và tuân thủ các điều kiện an toàn lao động được quy định trên MSDS khi sử dụng sản phẩm.

Những thông tin trên đây chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi không thể tiên đoán chính xác hiệu quả ở mỗi điều kiện khác nhau hoặc kết hợp với các phụ gia khác mà nhà máy ứng dụng. Vì thế, chúng tôi không chịu trách nhiệm về kết quả sử dụng có sự thay đổi khác với những thông tin này. Các nhà máy nên sử dụng một khoảng thời gian tối thiểu đủ để đánh giá và xác định điều kiện tối ưu trước khi sử dụng lâu dài để đạt hiệu quả chất lượng giấy cao nhất có thể. Nhân viên của Thuận Phát Hưng sẽ sẵn lòng hướng dẫn khi được yêu cầu.