

METAL RESCUE

Dung dịch tẩy rỉ sét

1. MÔ TẢ:

Metal Rescue sử dụng công nghệ tiên tiến mới, có hiệu quả loại bỏ rỉ sét mà không làm hại các vật liệu khác. Nó là dung dịch nước, không độc hại, dễ dàng phân hủy sinh học và an toàn với môi trường khi sử dụng. **Metal Rescue** có thể loại bỏ rỉ nặng trên tất cả các loại thép nhẹ, sắt và cũng loại bỏ một số oxit trên hợp kim đồng và đồng như đồng thau và đồng. Metal Rescue không cháy và không chứa các dung môi dầu mỡ. Nó không độc hại, không bị ăn mòn, và có độ pH trung tính.

2. ƯU ĐIỂM:

- **Sạch:** Không cần chà, ngâm, cọ rửa hoặc các tác động khác.
- **An toàn:** Không axit, không ăn da, không nguy hiểm sức khỏe, không chất độc và an toàn với da.
- **Dễ dàng sử dụng:** Ngâm kim loại trong bồn nhựa từ 10 phút đến 24 giờ phụ thuộc vào mức độ rỉ sét, loại hợp kim và nhiệt độ chất lỏng. Kim loại được tẩy rỉ bằng **Metal Rescue** có thể sử dụng ngay lập tức.
- **Thân thiện với môi trường:** An toàn đối với hệ thống thoát nước và nước thải (Kiểm tra luật pháp địa phương cho phù hợp).
- **Hiệu quả chi phí:** Là cách loại trừ rỉ sét an toàn, dễ dàng và hiệu quả nhất với chi phí và giá thành hợp lý.
- **Metal Rescue** không làm ảnh hưởng đến bất cứ tính chất và chức năng cơ học nào.
- Đến từ thương hiệu **ARMOR** đáng tin cậy.
- Có thể sử dụng kết hợp với các sản phẩm **ARMOR VCI**. Sau khi tẩy rỉ, đặt kim loại vào sản phẩm **ARMOR VCI** để vận chuyển hoặc lưu trữ.

3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Ngoại quan	: Dung dịch màu trong suốt
Chất mang	: Nước
Hàm lượng VOC	: Không
pH	: 6.9 – 7.9 (dd gốc)
Nhiệt độ hoạt động (°C)	: 60°F – 150°F (15°C – 70°C)
Điểm sôi	: 212 °F (100°C)
Điểm bắt cháy	: Không

4. SỬ DỤNG:

- **Định mức sử dụng:** **Metal Rescue** có thể được sử dụng lại nhiều lần! Một gallon **Metal Rescue** có thể loại bỏ 1/2 pound rỉ khô - tương đương với loại bỏ rỉ sét từ khoảng 300 kg thép vừa rỉ sét. Nếu **Metal Rescue** bị bốc hơi, chỉ cần đổ thêm vào nó nước máy sạch. Các phân tử **Metal Rescue** sau khi tẩy rỉ bị mất tác dụng sẽ chuyển sang màu đen. Độ pH khi đó khoảng 7,2 và trọng lượng riêng sẽ thay đổi từ 1,04 đến 1,08.
- **Nhiệt độ hoạt động:** **Metal Rescue** nên được sử dụng ở nhiệt độ phòng (68°F) hoặc cao hơn.

Lưu ý: Rửa sạch tay sau khi sử dụng sản phẩm và trước khi ăn.

5. BẢO QUẢN VÀ LƯU TRỮ

- Tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.
- Đóng kín nắp và lưu giữ ở nơi thoáng mát (20 – 30°C) nếu không sử dụng.
- Hạn sử dụng: **Metal Rescue** còn trong thùng có thời gian sử dụng vô hạn. Khi mở ra, tuổi thọ của hợp chất sẽ thay đổi tùy theo mức độ phân hủy sinh học. Sau khi sử dụng **Metal Rescue**, nên đóng kín nắp và để không khí tiếp xúc với bề mặt nước. Đồ dung dịch đã sử dụng vào thùng kín để vi khuẩn kỵ khí bắt đầu quá trình phân hủy. Khi mở thùng, nên che đậy để ngăn chặn sự bốc hơi quá nhiều, **Metal Rescue** sau khi mở có thể tiếp tục hoạt động hiệu quả lên đến **12 tháng**.
- Không sử dụng vỏ thùng/chai đã hết cho mục đích khác.

6. XUẤT XỨ VÀ ĐÓNG GÓI

- Đóng gói: 1kg hoặc 4.5kg/can.
- Hình ảnh đóng gói:



- Hoàn tất sản xuất và đóng gói tại **Công ty Armor Protective Packaging, USA**.
- Chịu trách nhiệm về sản phẩm và phân phối tại Việt Nam bởi **Công ty Thuận Phát Hung, Việt Nam**.

Tất cả các sản phẩm bao bì chống rỉ sét của ARMOR sản xuất đều là những sản phẩm đạt chất lượng hàng đầu và không hề bị các lỗi về vật liệu hay tay nghề. Trách nhiệm bảo hành được giới hạn trong giá bán sản phẩm được chứng minh bị hư hỏng hoặc tùy thuộc vào sự lựa chọn sửa chữa hay thay thế sản phẩm của chúng tôi dựa trên chi phí vận chuyển trả hàng. Tất cả các khiếu nại về sản phẩm phải được thông báo trong 30 ngày sau khi nhận sản phẩm ở nhà máy của bạn và trước khi sử dụng kết hợp với các thiết bị khác. Chúng tôi không bảo đảm đối với sự hư hại thuộc về tính tương thích khi sử dụng sản phẩm với các thiết bị mà không có sự hướng dẫn trực tiếp từ chúng tôi. Bảo hành này không bao gồm các bảo hành khác và không một nhà đại diện hoặc ác nhân nào của chúng tôi được ủy thác trách nhiệm bảo hành liên quan đến sản phẩm.