

ARMOR WRAP® PAPER

Giấy VCI 30G™

1. MÔ TẢ:

ARMOR WRAP® 30G là loại giấy bao gói chống rỉ sét tiêu chuẩn toàn cầu mới dành cho cả kim loại đen và kim loại màu. Chất ức chế ăn mòn thể pha-hơi (VCI/VPI - Vapor-Phase Corrosion Inhibitors) là một hợp chất hóa học phát ra hơi ức chế rỉ sét vào khoảng không khí được bao kín để ngăn ngừa ăn mòn trên bề mặt kim loại cần bảo vệ. Đây là giải pháp đóng gói khô, sạch và thân thiện với môi trường, giúp bảo vệ kim loại khỏi rỉ sét trong quá trình lưu kho hoặc vận chuyển.

Công nghệ nano VCI độc quyền của ARMOR ra đời với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp. Phục vụ trên 4 châu lục và hơn 25 quốc gia, ARMOR đã xác lập vị thế là nhà cung cấp các giải pháp quản lý sự ăn mòn bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào bạn cần.

Tại sao nên dùng ARMOR? Phương pháp bao gói ARMOR (ARMOR Protective Packaging®) cung cấp cách thức quản lý rỉ sét sạch nhất, dễ dàng nhất, an toàn nhất và hiệu quả nhất cho các sản phẩm kim loại trên toàn cầu. Các dòng sản phẩm bao bì VCI, chất hút ẩm, dung dịch ngăn ngừa và tẩy rỉ sét được thiết kế để bảo vệ kim loại trước, trong và sau khi vận chuyển hoặc lưu trữ. Thương hiệu ARMOR là đối tác tin cậy, được xây dựng bằng việc phục vụ và bảo vệ sự đầu tư của khách hàng hơn ¼ thế kỷ qua.

2. ƯU ĐIỂM:

- Sử dụng công nghệ VCI Nanotechnology® độc quyền, phát tán hơi ức chế ăn mòn tạo lớp màng vô hình trên bề mặt kim loại, ngăn chặn quá trình oxy hóa. Phù hợp với nhiều loại kim loại như thép, sắt, nhôm, đồng, kẽm, niken, thiếc, v.v.
- Không giống nhiều sản phẩm chỉ phủ VCI một mặt, **ARMOR WRAP® 30G** được phủ VCI cả hai mặt giấy, giúp loại bỏ sự nhầm lẫn khi đóng gói và đảm bảo hiệu quả bảo vệ tối ưu.
- Sản phẩm được làm từ giấy Kraft nguyên sinh, pH trung tính, không chứa natri nitrit hay canxi clorua, đảm bảo an toàn và thân thiện với môi trường. **ARMOR WRAP® 30G** có thể tái chế, phân hủy sinh học và không độc hại.
- Khi được bảo quản đúng cách, **ARMOR WRAP® 30G** có thể bảo vệ kim loại khỏi rỉ sét trong thời gian lên đến 3 năm, phù hợp cho lưu trữ dài hạn hoặc vận chuyển đường dài.
- Sản phẩm có sẵn dưới dạng cuộn, tờ cắt sẵn hoặc túi giấy, với các tùy chọn phủ sáp hoặc poly để tăng cường khả năng chống ẩm hoặc độ bền cơ học.
- Đáp ứng các tiêu chuẩn như RoHS, REACH, MIL-PRF-3420H, JIS Z 1535 Class 2 và được chấp thuận sử dụng trong đóng gói thiết bị theo tiêu chuẩn FDA.

3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Khối lượng chuẩn khi hoàn tất (24"x36"x500)	36.0 (+/-) 5%
Kiểm tra độ đục Mullen	30 psi minimum
Kiểm tra độ xé Elmendorf	
Theo hướng máy	45g/ply
Theo hướng chéo máy	53g/ply
Độ ẩm	6.0% (+/-) 1%
Khối lượng hoạt chất tối thiểu	0.6 grams/sq. ft

4. SỬ DỤNG:

Bao gồm cả kim loại đen và kim loại màu như thép, sắt, đồng, đồng thau, kẽm, sắt thép mạ kẽm.

Đối với cadmium và nhôm, niken và hợp kim của chúng nên thử nghiệm đánh giá trong khi áp dụng theo phương pháp xử lý thông thường vì có nhiều dạng biến thể của các kim loại này. Không khuyến khích sử dụng đối với bạc.

ARMOR đề nghị nên kiểm tra tính tương thích sản phẩm của bạn với bao bì **ARMOR WRAP®** như một chất ức chế tiếp xúc và hoạt động ở thể hơi.

Lưu ý: Rửa sạch tay thật sạch sau khi sử dụng sản phẩm và trước khi ăn.


5. BẢO QUẢN VÀ LƯU TRỮ

Bao bì VCI ARMOR WRAP® cần được lưu trữ trong phương tiện bao gói ban đầu hoặc tương đương trong suốt quá trình lưu trữ bất kể chưa tháo mở hay cuộn đang dỡ hoặc tấm rời (kể cả ban đêm, những ngày cuối tuần hoặc các ngày nghỉ khác).

Sản phẩm được xếp vào loại có thể duy trì tính năng ức chế ăn mòn ít nhất 36 tháng khi bảo quản đúng cách trong khu vực lưu trữ khô ráo.

6. XUẤT XỨ VÀ ĐÓNG GÓI

- Hình ảnh minh họa:



- Hoàn tất sản xuất và đóng gói tại **Công ty Armor Protective Packaging, USA.**
- Chịu trách nhiệm về sản phẩm và phân phối tại Việt Nam bởi **Công ty Thuận Phát Hung, Việt Nam.**

Tất cả các sản phẩm bao bì chống rỉ sét của ARMOR sản xuất đều là những sản phẩm đạt chất lượng hàng đầu và không hề bị các lỗi về vật liệu hay tay nghề. Trách nhiệm bảo hành được giới hạn trong giá bán sản phẩm được chứng minh bị hư hỏng hoặc tùy thuộc vào sự lựa chọn sửa chữa hay thay thế sản phẩm của chúng tôi dựa trên chi phí vận chuyển trả hàng. Tất cả các khiếu nại về sản phẩm phải được thông báo trong 30 ngày sau khi nhận sản phẩm ở nhà máy của bạn và trước khi sử dụng kết hợp với các thiết bị khác. Chúng tôi không bảo đảm đối với sự hư hại thuộc về tính tương thích khi sử dụng sản phẩm với các thiết bị mà không có sự hướng dẫn trực tiếp từ chúng tôi. Bảo hành này không bao gồm các bảo hành khác và không một nhà đại diện hoặc cá nhân nào của chúng tôi được ủy thác trách nhiệm bảo hành liên quan đến sản phẩm.